

Deckshield Linemarker QD



Описание

Однокомпонентная высоконаполненная разметочная краска на основе растворителей.

Использование

Deckshield Linemarker QD специально разработан для покрытий Deckshield. Применяется на паркингах и других зонах с интенсивным износом. Обладает хорошей адгезией с большинством поверхностей, таких как дерево, металл, бетон и полимерные покрытия.

Преимущества:

- Быстрое высыхание
- Легко наносится.
- Обладает высокой стойкостью к износу.



Готовые проекты:

Многоэтажные паркинги по всему миру:
Международный аэропорт Куала-Лумпур;
Аэропорт Стамбул; Вокзал Тсинг И, Гонконг; NCP;
Tesco; Marks and Spencer и другие объекты по всему миру.

Цвета:

Данный материал выпускается в Белом и Сигнально Желтом цветах.
При необходимости возможно изготовление других цветов. Обратитесь к специалистам компании Flowcrete

Спецификация системы

Название: *Deckshield Linemarker QD*

Внешний вид: *матовый*

Толщина: *от 110мм*

Цвет: *по выбору заказчика*

Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.

Поставщик: Flowcrete Russia

Телефон службы поддержки: +7 (495) 645-83-18

Требования к основе

Бетонное основание или стяжка должны быть прочным (минимум 25 Н/мм²) без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 95% относительной влажности согласно BS 8204.

Расход материала:

Deckshield Linemarker QD – 0,3 кг на кв.м.

Ширина разметки	Погонные метры на 1 кг
50мм	33,3
100мм	16,7
200мм	8,3

Укладка

Укладка должна быть выполнена сертифицированным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш веб-сайт www.flowcrete.ru

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья людей и не наносит вреда окружающей среде. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают расходы на уход за полом и ремонт. Команда разработчиков покрытий Flowcrete и сертифицированные укладчики уделяют предельное внимание вопросам экологии и здоровья во время разработки, изготовления и укладки материалов.

Специализация компании Flowcrete

Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере бесшовных покрытий для промышленного и коммерческого строительства. Наша продуктовая линейка включает в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, бесшовные терраццо, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить Ваши потребности наилучшим образом.

Техническая информация

Нижеследующие показатели получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности 50%.

Сопrotивление скольжению (SRV) согласно BS 7976-2 (ползунок 4-S, имитация подошвы)	Сухая поверхность - 90 Влажная поверхность - 40
Сопrotивление горению	Распространение пламени — Класс 3 согласно BS 476:Часть 7
Абразивный износ BS 8204 часть 2	Класс AR2
Температурное стойкость	Допустимые температуры >80°C
Проницаемость воды	Nil – Karsten test. (непроницаемо)
Химическое сопротивление	Стойкое к нефтепродуктам, антифризам, щелочам, кислотам и антиобледеняющим реагентам
Адгезия	> 1,5 Мпа (Разрушение бетона).

Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Пешеходные нагрузки	40мин	10 мин	10 мин
Легкие транспортные нагрузки	40 мин	20 мин	10 мин
Полные нагрузки	12 часов	4 часа	3 часа

Последующий уход

Покрытие требует регулярной механической или ручной чистки с использованием мягких щелочных моющих средств. Для получения более подробной информации смотрите документ «Рекомендации по чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

Дополнительная информация

Для получения необходимой информации по вопросам применения покрытий Flowcrete на вашем объекте, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим вам наиболее подходящий вариант из самых качественных покрытий на мировом рынке.